


MERCKENS

KARTON- UND PAPPENFABRIK GmbH
A-4311 SCHWERTBERG, JOSEFSTAL 10
AUSTRIA



Technisches Merkblatt

AUSTROCOLOR-PAPPE

Durch das Aufbringen von Farblacken wird Hartpappe zu lackierter Pappe. Auf Kundenwunsch kann die Pappe geprägt werden.

Farbenauftrag:	blau, rot, grün, schwarz		
Dicke:	1,00 – 4,00 mm		
Grammatur:	900 - 3000 g/m ²		
Toleranz:	Flächengewicht und Dicke +/- 5 %		
Lackierung:	2 seitig, 1 ½ seitig, 1 seitig		
Maschinenformat:	246 x 312 cm		
Standardformate:	120 x 156 cm SB	82 x 156 cm SB	61,5 x 156 cm SB
	123 x 104 cm BB	82 x 104 cm SB	61,5 x 104 cm SB
	123 x 78 cm BB	82 x 78 cm BB	61,5 x 78 cm SB
	123 x 62 cm BB	82 x 62 BB	61,5 x 62 cm SB

*SB = Schmalbahn; Die Fasern verlaufen parallel zur längeren Seite

*BB = Breitbahn; Die Fasern verlaufen parallel zur kürzeren Seite

Sonderformate: auf Anfrage
maximale Breite der Streichmaschine 120 cm,
maximale Länge 170 cm

Ausführungen: Maschinenformate
Zuschnitte mit Planschneider und Kreisschere
Stanzteile – maximales Stanzformat 90 x 125 cm
gerundete und abgeschrägte Ecken
rillen
ritzen
Prägung: Leder- oder Hippo-Prägung

Mindestabnahmemenge: 5.000 kg pro Farbe, Ausnahme schwarz 1 – 1,5 to

Feuchtigkeiten: je nach Anforderungen